

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk (Declaration of Conformity)

Batch no. 558-07_43943

GB • User instructions

Brand name / type no.

Industry Dollar

558 080	Size 8
558 090	Size 9
558 100	Size 10
558 110	Size 11
558 120	Size 12

Description

Allround cow grain work glove with cow split hand back and 6 cm cuff. Cotton jersey lined. Sewn with Kevlar thread.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work.

The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the PPE Regulation (EU) 2016/425 on safety requirements for personal protective equipment.

The glove has been tested in accordance with the standards EN ISO 21420:2020 (general requirements) and EN 388:2016+A1:2018 (mechanical).

EU certified by: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Test data

Abrasion resistance	Level 3 (min. 0, max 4)
Cut resistance	Level 1 (min. 0, max 5)
Tear resistance	Level 3 (min. 0, max 4)
Puncture resistance	Level 3 (min. 0, max 4)
TDM cut resistance	X (min. A, max F)

EN 388:2016



3133X

Application / qualities

Mounting assignments, electronics, warehouse work, packing and inspection. Strong hardwearing glove.

Treatment / storage

Gloves should not be washed. Wet gloves are dried slowly at room temperature. Do not dry on the heater or dryer.

Chemical cleaning is not recommended.

Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging.

Avoid storage in direct sunlight.

Warning

The leather may contain a small chromium remain from tanning (below acceptable level), which, in some cases, may cause allergic reactions in people who are predisposed.

Packaging

12 pairs in a PE bag.

60 pairs in a carton made of recyclable cardboard.



SE • Bruksanvisning

Varumärke / art. nr.

Industry Dollar

558 080	Storlek 8
558 090	Storlek 9
558 100	Storlek 10
558 110	Storlek 11
558 120	Storlek 12

Beskrivning

Kohud-arbetshandske med splitback och 6 cm manschetter. Sys med Kevlar-tråd.

Allmänt

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete.

Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.

Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med PPE Regulativ (EU) 2016/425 gällande för personlig skyddsutrustning.

Handsken är testad i enlighet med standard EN ISO 21420:2020 (allmänna krav) och standard EN 388:2016+A1:2018 (mekaniska).

EU certifierad av INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Nöttningsmotstånd	Nivå 3 (min. 0, max 4)
Skårbeständighet	Nivå 1 (min. 0, max 5)
Rivhållfasthet	Nivå 3 (min. 0, max 4)
Punkteringsmotstånd	Nivå 3 (min. 0, max 4)
TDM skårbeständighet	Nivå X (min. A, max F)

EN388:2016



3133X

Användning/egenskaper

Monteringsuppgifter, elektronik, lagerarbete, packning och inspektion. Kraftig handske med god slitstyrka.

Behandling/förvaring

Handsken får inte tvättas. Våta handskar torkas långsamt i normal rumstemperatur. Får inte torkas på värmelement eller i torktumlare.

Kemisk rengöring rekommenderas inte.

Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt.

Undvik förvaring i direkt solljus.

Varning

Lädet kan innehålla små rester av krom från garvningen (under GV), vilket i enstaka fall kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga mot detta ämne.

Förpackning

12 par i PE-påse.

60 par i kartong av återvinningsbar papp.



NO • Brukerveiledning

Varemærke / art. nr.

Industry Dollar

558 080	Størrelse 8
558 090	Størrelse 9
558 100	Størrelse 10
558 110	Størrelse 11
558 120	Størrelse 12

Beskrivelse

Allround industrihansker med 6 cm mansjetter. Syet med Kevlar-tråd.

Generelt

Før man tar hansken i bruk bør man ved prøvning sikre sig at den har en passende størrelse slik at det oppnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet.

Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at hanskene er egnede til den påtenkte bruken.

Kategori

Hansken er sertifisert i kategori II i samsvar med PPE Regulativ (EU) 2016/425 om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr.

Hansken er testet i henhold til standardene EN ISO 21420:2020 (generelle krav) og EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske).

EU-sertifisert av: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Slitstyrke	Nivå 3 (min. 0, max 4)
Gjennomskjæring	Nivå 1 (min. 0, max 5)
Opprivning	Nivå 3 (min. 0, max 4)
Stikkmotstand	Nivå 3 (min. 0, max 4)
TDM gjennomskjæring	Nivå X (min. A, max F)

EN 388:2016



3133X

Bruk / egenskaper

Monteringsoppgaver, elektronikk, lagerarbeid, pakking og inspeksjon. Kraftig hanske med god slitstyrke.

Behandling / oppbevaring

Hansken må ikke vaskes. Våte hansker tørkes langsomt ved romtemperatur. Må ikke tørkes på varmeapparat eller i tørketrommel.

Kjemisk rengjøring anbefales ikke.

Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originalemballasjen.

Unngå lagring i direkte solljus.

Advarsel

Skinnet kan inneholde små rester av krom fra garvningen (under GV), noe som i enkelte tilfeller kan fremkalle allergiske reaksjoner hos personer som er særlig disponert for dette.

Pakning

12 par i PE-pose.

60 par i kartong av resirkulerbar papp.



otto schachner nordic
MEMBER OF EERVA GROUP

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr.

Industry Dollar

558 080	Størrelse 8
558 090	Størrelse 9
558 100	Størrelse 10
558 110	Størrelse 11
558 120	Størrelse 12

Beskrivelse

Arbejdshandske af chromgarvet oksehud med spaltoverhånd og 6 cm krave. Foret med bomuldsjersey. Syet med kevlar-tråd.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed.

Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med PPE Regulativ (EU) 2016/425 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Handsken er testet i henhold til standarderne EN ISO 21420:2020 (generelle krav) og EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske)

EU certificeret af: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Slidstyrke	Niveau 3 (min. 0, max 4)
Gennemskæring	Niveau 1 (min. 0, max 5)
Iturivning	Niveau 3 (min. 0, max 4)
Stikmodstand	Niveau 3 (min. 0, max 4)
TDM gennemskæring	Niveau X (min. A, max F)

EN 388:2016



3133X

Anvendelse / egenskaber

Monteringsoppgaver, elektronik, lagerarbejde, pakking og inspektion. Kraftig handske med god slidstyrke.

Behandling / opbevaring

Handsken må ikke vaskes. Våde handsker tørres langsomt ved stuetemperatur. Må ikke tørres på varmeapparat eller i tørretumbler.

Kemisk rengjøring kan ikke anbefales.

Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte solljus.

Pakning

12 par i PE-pose.

60 par i karton af genbrugeligt pap.

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk (Declaration of Conformity)
Batch no. 558-07_43943



FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuoteno

Industry Dollar

558 080	Koko 8
558 090	Koko 9
558 100	Koko 10
558 110	Koko 11
558 120	Koko 12

Kuvaus

All-round -teollisuuskäsine, käytetään erityisesti metalliteollisuudessa. Ompele Kevlar-lankaa.

Yleistä

Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus. Elinikää (käyttöaikaa) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan PPE Regulation (EU) 2016/425 mukaan.

Käsineet on testattu standardien EN ISO 21420:2020 (yleiset vaatimukset) mukaan ja EN 388:2016+A1:2018 (mekaaninen).

EU-sertifiointi : INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testitulokset

Hankauslujuus	Taso 3 (min. 0, max 4)
Viiltosuoja	Taso 1 (min. 0, max 5)
Repäisyjujuus	Taso 3 (min. 0, max 4)
Puhkaisulujuus	Taso 3 (min. 0, max 4)
TDM Viiltosuoja	X (min. A, max F)



Käyttö/ominaisuudet

Asennustehtävät, elektroniikka, varastotyö, pakkaus ja tarkastus. Vahva käsine hyvällä kulumisen kestolla.

Käsittely/säilytys

Käsinettä ei saa pestä. Märät käsineet kuivataan hitaasti normaalissa huoneenlämmössä. Ei saa kuivata lämpöpatterin päällä tai kuivausrummussa.

Kemiallista pesua ei suositella.

Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Varoitukset

Nahka voi sisältää pieniä kromijäämiä parkituksesta (alle GV -arvon), joka joissakin yksittäisissä tapauksissa voi aiheuttaa allergisia reaktioita tälle aineelle herkillä ihmisillä.

Pakkaus

12 paria PE-pussissa.

60 paria kierrätyspohjilaatikossa

IS • Notkunleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

Industry Dollar

558 080	Stærð 8
558 090	Stærð 9
558 100	Stærð 10
558 110	Stærð 11
558 120	Stærð 12

Vörulýsing

Alhæfir iðnaðarhanskar, sérstaklega til notkunar í málmíðnaði. Saumað með Kevlar garn.

Almennt

Velja þarf rétta stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi. Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slíkt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda.

Flokkun

Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við PPE Regulation (EU) 2016/425 varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til verndar einstaklingum.

Hanskarnir eru prófaðir samkvæmt EN ISO 21420:2020 (almennum), og EN 388:2016+A1:2018 (vélrænum) stöðlum.

EU löggilding af: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Niðurstöður prófana

Viðnám við sliti	3. stig (min. 0, max 4)
Viðnám við skurði	1. stig (min. 0, max 5)
Viðnám við rif	3. stig (min. 0, max 4)
Viðnám við rafmagni	3. stig (min. 0, max 4)
TDM Viðnám við skurði X	(min. A, max F)

EN 388:2016



3133X

Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, rafmagnsvinnu, lagervinnu, þökkun og eftirlit. Sterkir hanskar með gott slítpól.

Meðhöndlun / geymsla

Hanskana má ekki þvo. Blauta hanska skál láta þorna við stofuhita. Hanskana má ekki þurrka á ofni eða í þurrkara.

Ekki er mælt með þurrhreinsun.

Geymast best á myrkum, þurrum, svölum stað í upprunalegum umbúðum.

Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Aðvörun

Vera má að leiðrið innihaldið leifar af krómi frá sútnun (undir GV) sem í sumum tilfellum getur valdið ofnæmisviðbrögðum hjá einstaklingum sem eru með ofnæmi eða óþol.

Pakkningar

12 pör í pokum.

60 pör í endurunnum pappakösum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

Industry Dollar

558 080	Größe 8
558 090	Größe 9
558 100	Größe 10
558 110	Größe 11
558 120	Größe 12

Beschreibung

All-round Rindleder Handschuh mit Spaltleder rücken und 6 cm Stulpe. Mit Kevlar-Faden genäht.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind.

Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.


Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der PPE Regulation (EU) 2016/425 zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN ISO 21420:2020 (allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016+A1:2018 (mechanisch) getestet.

EU-zertifiziert von: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 3 (min. 0, max 4)
Schnittfestigkeit	Ebene 1 (min. 0, max 5)
Reißfestigkeit	Ebene 3 (min. 0, max 4)
Stichbeständigkeit	Ebene 3 (min. 0, max 4)
TDM Schnittfestigkeit	X (min. A, max F)



3133X

Anwendung / Eigenschaften

Montageaufgaben, Elektronik, Lagerarbeiten, Verpacken und Inspektion. Starker und Strapazierfähiger Handschuh.

Behandlung / Aufbewahrung

Dieser Handschuh ist nicht waschbar. Nasse Handschuhe sind bei Raumtemperatur langsam getrocknet. Nicht auf die Heizung oder Trockner trocknen.

Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten.

Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Warnung

Das Leder kann kleine Chromreste beim Gerben enthalten (weniger als den zugelassenen Wert), die in einigen Fällen zu allergischen Reaktionen bei Menschen, die besonders anfällig führen kann.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.

60 Paar in Karton aus recyclingfähiger Papp.

otto schachner nordic
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk (Declaration of Conformity)

Batch no. 558-07_43943

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

Industry Dollar

558 080	Maat 8
558 090	Maat 9
558 100	Maat 10
558 110	Maat 11
558 120	Maat 12



Omschrijving

Allround werkhandschoen van koeiennerf met gespleten handrug en manchet van 6 cm. Katoenen jersey gevoerd. Genaaid met Kevlar-draad.

Algemeen

Voor gebruik dient men zich er proefondervindelijk van te verzekeren dat de handschoen de juiste maat heeft, zodat het best mogelijke comfort en werkveiligheid wordt bereikt. De levensduur (gebruikstijd) kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de gebruiksomgeving en in welke mate de gebruiker zich er van verzekert, dat de handschoenen geschikt zijn voor het gewenste gebruik.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform PPE Regulation (EU) 2016/425 omtrent veiligheids-eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De handschoen is getest conform de standaarden EN 420:2003 + A1:2009 (algemene eisen) en EN 388:2016 (mechanische risico's). CE gecertificeerd door INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Schuurweerstand	Niveau 2 (min. 0, max 4)
Snijweerstand	Niveau 2 (min. 0, max 5)
Scheurweerstand	Niveau 3 (min. 0, max 4)
Perforatieweerstand	Niveau 3 (min. 0, max 4)
TDM Snijweerstand	X (min. A, max F)

EN 388:2016



2233X

Gebruik / eigenschappen

Montagewerkzaamheden, elektronica, magazijnwerk, verpakken en inspectie. Sterke handschoen met goede slijtvastheid.

Behandeling / opslag

Gloves should not be washed. Wet gloves are dried slowly at room temperature. Do not dry on the heater or dryer. Chemische reiniging wordt niet aanbevolen.

Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking.

Vermijd opslag in direct zonlicht.

Warning

Het leer kan kleine chroomresten bevatten van het looien (onder de MAC-waarde), die in sommige gevallen allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen, die daar gevoelig voor zijn.

Verpakking

12 paar in PE-zak.

60 paar in doos van gerecycled karton.



PL • Instrukcje dla użytkownikaX

Nazwa / numer modelu

Industry Dollar

558 080	Rozmiar 8
558 090	Rozmiar 9
558 100	Rozmiar 10
558 110	Rozmiar 11
558 120	Rozmiar 12



Opis

Rękawica robocza z chromowanej skóry wołowej ze splecioną dłońią i kołnierzem 6 cm. Podszyty bawełnianą koszulką. Szyta z nićmi Kevlar.

Uwagi ogólne

Przed użyciem należy się upewnić, że właściwie został dobrany rozmiar rękawic w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu przy pracy. Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rękawice spełniają wymagania zharmonizowanych norm EN 420:2003+A1:2009 (wymagania ogólne), EN 388:2016 (mechaniczna).

Certyfikat oceny typu We został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

EN388:2016 Rezultaty badań

	Poziom	EN388:2016
Odporność na ścieranie	2 (Min 0 Maks 4)	
Odporność na przecięcie	2 (Min 0 Maks 5)	
Odporność na rozdarcie	3 (Min 0 Maks 4)	
Odporność na przebicie	3 (Min 0 Maks 4)	
TDM Odp. na przecięcie	X (Min A, Max F)	

Cechy produktu / zastosowanie

Instalacja, magazynowanie, pakowanie i inspekcja. Silne rękawice o dobrej odporności na ścieranie.

Obsługa / przechowywanie

Rękawic nie należy myć. Mokre rękawiczki suszy się powoli w temperaturze pokojowej. Nie suszyć na grzejniku lub suszarce. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Musi być przechowywane w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga

Rękawice należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Pakowanie

12 par w woreczku PE

60 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się do recyklingu.



otto schachner nordic
MEMBER OF EERVA GROUP