

otto schachner nordic

Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk (Declaration of Conformity)
Batch no. 136555-07_43943



otto schachner nordic
MEMBER OF Cerva GROUP

GB • User instructions**Brand name / type no.****Basic Industry**

136555 090	Size 9
136555 100	Size 10
136555 110	Size 11

Description

Strong work glove made from chromium tanned buffalo leather with split leather back of hand. Elastic in hand back and with reinforced stitching.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work.

The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use. Not to be used for chemical protection or where there is a risk of entanglement by moving parts.

Category


The glove is certified in category II in accordance with the PPE Regulation (EU) 2016/425 on safety requirements for personal protective equipment.

The glove has been tested in accordance with the standards EN ISO 21420:2020 (general requirements) and EN 388:2016+A1:2018 (mechanical).

EU certified by: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Test data

Abrasion resistance	Level 2 (min. 0, max 4)
Cut resistance	Level 1 (min. 0, max 5)
Tear resistance	Level 2 (min. 0, max 4)
Puncture resistance	Level 1 (min. 0, max 4)
TDM cut resistance	X (min. A, max F)



The protection levels are limited to the palm area.

Application / qualities

Mounting assignments, warehouse work, packing and inspection.

Treatment / storage

Gloves should not be washed. Wet gloves are dried slowly at room temperature. Do not dry on the heater or dryer. Chemical cleaning is not recommended. Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging. Avoid storage in direct sunlight.

Warning

Do not get near to running machines (danger of dragging). Before use, check the glove visually, in order, to verify its safety conditions, that is to say, that gloves must be in perfect condition, clean and undamaged. In case of visible damages (breakages, stains) gloves must be substituted. These gloves correspond to safety features only if perfectly put on and keep in a good state. Always wear gloves with

dry and clean hands before use. Do not use in presence of neither oil, nor water or other liquids.

Glove components used are not known to be harmful for the user and have been selected for best wearing comfort.

The leather may contain a small chromium remain from tanning (below acceptable level) and may cause allergic reactions in people who are predisposed.

Packaging

12 pairs in a PE bag.
60 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

SE • Bruksanvisning**Varemärke / art. nr.****Basic Industry**

136555 090	Storlek 9
136555 100	Storlek 10
136555 110	Storlek 11

Beskrivning

Stark arbetshandske tillverkad av krom garvat buffel läder med split rygga på hand. Elastisk i rygga och med förstärkt sömmar

Allmänt

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete.

Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk. Används inte för kemiskt skydd eller där det finns risk för förtäring genom rörliga delar.

Kategori


Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med PPE Regulativ (EU) 2016/425 gällande för personlig skyddsutrustning.

Handsken är testad i enlighet med standard EN ISO 21420:2020 (allmänna krav) och standard EN 388:2016+A1:2018 (mekaniska).

EU certifierad av INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Nötningssmotstånd	Nivå 2 (min. 0, max 4)
Skärbeständighet	Nivå 1 (min. 0, max 5)
Rivhållfasthet	Nivå 2 (min. 0, max 4)
Punkteringsmotstånd	Nivå 1 (min. 0, max 4)
TDM skärbeständighet	Nivå X (min. A, max F)

**Användning/egenskaper**

Monteringsuppgifter, lagerarbete, packning och inspektion.

Behandling/förvaring

Handsken får inte tvättas. Våta handskar torkas långsamt i normal rumstemperatur. Får inte torkas på värmeelement

eller i torktumlare. Kemisk rengöring rekommenderas inte. Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt. Undvik förvaring i direkt solljus.

Varning

Kom inte i närheten av maskiner (risk för att dra). Före användning, kontrollera handsken visuellt, för att kontrollera dess säkerhetsförhållanden, det vill säga att handskar måste vara i perfekt skick, ren och oskadad. Vid synliga skador (brott, fläckar) måste handskar ersättas. Dessa handskar motsvarar endast säkerhetsfunktioner om de är fullt utbyggda och håller sig i gott skick. Använd alltid handskar med torra och rena händer före användning. Använd inte i närvaro av olja eller vatten eller andra vätskor. De använda handskomponenterna är inte kända för att vara skadliga för användaren och har valts för bästa komfort. Lådet kan innehålla små rester av krom från garvningen (under GV), vilket i enstaka fall kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga mot detta ämne.

Förpackning

12 par i PE-påse.
60 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning**Varemärke / art. nr.****Basic Industry**

136555 090	Størrelse 9
136555 100	Størrelse 10
136555 110	Størrelse 11

Beskrivelse

Sterk arbeidshanske laget av kromgarvet bøffelskinn med splitleather bakside av hånden. Elastisk i bakside af hånden og med forsterket søm.

Generelt

Før man tar handsken i bruk bør man ved prøvning sikre seg at den har en passende størrelse slik at det oppnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet.

Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at hanskene er egnede til den påtenkte bruken. Ikke å brukes til kjemisk beskyttelse eller hvor det er fare for innfesting av bevegelige deler.

Kategori

Handsken er sertifisert i kategori II i samsvar med PPE Regulativ (EU) 2016/425 om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr.

Handsken er testet i henhold til standardene EN ISO 21420:2020 (generelle krav) og EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske).

EU-sertifisert av: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Slitstyrke	Nivå 3 (min. 0, max 4)
Gjennomskjæring	Nivå 1 (min. 0, max 5)
Opprivning	Nivå 3 (min. 0, max 4)
Stikkmotstand	Nivå 3 (min. 0, max 4)
TDM gjennomskjæring	Nivå X (min. A, max F)

Beskyttelsesnivåene er begrenset til håndflaten. 2121X

Bruk / egenskaper

Monteringsoppgaver, lagerarbeid, pakking og inspeksjon.

Behandling / oppbevaring

Hansken må ikke vaskes. Våte hansker tørkes langsomt ved romtemperatur. Må ikke tørkes på varmeapparat eller i tørketrommel. Kjemisk rengjøring anbefales ikke. Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originalemballasjen. Unngå lagring i direkte sollys.

Advarsel

Ikke kom i nærheten av maskiner (fare for å dra). Før bruk, kontroller hansken visuelt, for å verifisere sikkerhetsbetingelsene, det vil si at hanskene må være i perfekt stand, rent og ubeskadiget. Ved synlige skader (brudd, flekker) må hansker erstattes. Disse hanskene samsvarer kun med sikkerhetsfunksjoner hvis de er perfekt satt på og holder seg i god stand. Bruk alltid hansker med tørre og rene hender før bruk. Ikke bruk i nærvær av verken olje eller vann eller andre væsker. Hanskekomponenter som brukes, er ikke kjent for å være skadelige for brukeren og har blitt valgt for best mulig komfort. Skinnet kan inneholde små rester av krom fra garvningen (under GV), noe som i enkelte tilfeller kan fremkalle allergiske reaksjoner hos personer som er særlig disponert for dette.

Pakning

12 par i PE-pose.
60 par i kartong av resirkulerbar papp.

DK • Brugervejledning**Varemärke / art. nr.****Basic Industry**


136555 090	Størrelse 9
136555 100	Størrelse 10
136555 110	Størrelse 11

Beskrivelse

Kraftig arbejdshandske af chromgarvet bøffellæder med spaltoverhånd, elastik i hånddryg og forstærkede sømme.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbeidssikkerhed. Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug. Må ikke anvendes til kemisk beskyttelse, eller hvor der er risiko for at komme i klemme ved bevægelige dele.

EN 388:2016

otto schachner nordic

Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk (Declaration of Conformity)
Batch no. 136555-07_43943



otto schachner nordic
MEMBER OF CERVA GROUP

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med PPE Regulativ (EU) 2016/425 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Handsken er testet i henhold til standarderne EN ISO 21420:2020 (generelle krav) og EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske)

EU certificeret af: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Slidstyrke Niveau 2 (min. 0, max 4)
Gennemskæring Niveau 1 (min. 0, max 5)
Iturivning Niveau 2 (min. 0, max 4)
Stikmodstand Niveau 1 (min. 0, max 4)
TDM gennemskæring Niveau X (min. A, max F)
Beskyttelsesniveauerne er begrænset til håndfladen.

EN 388:2016



Anvendelse / egenskaber

Monteringsopgaver, lagerarbejde, pakning og inspektion.

Behandling / opbevaring

Handskenen må ikke vaskes. Våde handsker tørres langsomt ved stuetemperatur. Må ikke tørres på varmeapparat eller i tørretumbler. Kemisk rengøring kan ikke anbefales. Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Kom ikke i nærheden af løbende maskiner (fare for at trække). Før brug skal du kontrollere handskenen visuelt for at kontrollere dens sikkerhedsstand, det vil sige at handsker skal være i perfekt stand, rene og ubeskadigede. I tilfælde af synlige skader (brud, pletter) skal handsker udskiftes. Disse handsker svarer kun til sikkerhedsfunktioner, hvis de er taget rigtigt på og er i god stand. Brug altid handsker med tørre og rene hænder før brug. Brug ikke sammen med hverken olie eller vand eller andre væsker. Handskekomponenterne er ikke kendt for at være skadelige for brugeren og er blevet valgt for bedst komfort. Oksepalten kan indeholde små rester af chrom fra garvningen (under grænseværdien), som kan fremkalde allergi hos personer, som er særligt disponerede herfor. Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

12 par i PE-pose.
60 par i karton af genbrugeligt pap.

FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuoteno

Basic Industry

136555 090 Koko 9
136555 100 Koko 10
136555 110 Koko 11

Kuvaus

Voimakas teollisuuskäsine kromattua puhvelin nahkaa. Kimmoisa käden takaa ja vahvistettu ommel.

Yleistä

Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus.

Elinikää (käyttöaika) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön. Ei saa käyttää kemikaalien suojaamiseen tai silloin, kun liikkuvien osien on vaarassa tarttua.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan PPE Regulation (EU) 2016/425 mukaan.

Käsineet on testattu standardien EN ISO 21420:2020 (yleiset vaatimukset) mukaan ja EN 388:2016+A1:2018 (mekaaninen).

EU-sertifiointi: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testitulokset

Hankauslujuus Taso 2 (min. 0, max 4)
Viiltosuoja Taso 1 (min. 0, max 5)
Repäisylujuus Taso 2 (min. 0, max 4)
Puhkaisulujuus Taso 1 (min. 0, max 4)
TDM Viiltosuoja X (min. A, max F)
Suojauksien rajotukset kämmenelle.

EN 388:2016



2121X

Käsittely/säilytys

Käsineitä ei saa pestä. Märät käsineet kuivataan hitaasti normaalissa huoneenlämmössä.

Käyttö/ominaisuudet

Kemiallista pesua ei suositella. Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa. Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Varoitukset

Älä pääse juoksukoneiden lähelle (vedon vaara). Tarkista ennen käyttöä käsineen silmämääräisesti, jotta varmistetaan sen turvallisuusolosuhteet, toisin sanoen, että käsineiden on oltava kunnossa, puhtaat ja ehjät. Jos näkyvissä on vaurioita (katkenneita, tahroja), käsineet on vaihdettava. Nämä käsineet vastaavat turvallisuusominaisuuksia vain, jos ne ovat kunnolla kiinni ja säilyvät hyvässä kunnossa. Käytä aina suojakäsineitä kuivilla ja puhtailla käsillä ennen käyttöä. Älä käytä öljyä, vettä tai muita nesteitä. Käytettyjen käsineiden osien ei tiedetä olevan haitallisia käyttäjälle, ja ne on valittu parhaiten käyttökelpoiseksi. Nahka voi sisältää pieniä kromijäämiä parkituksesta (alle GV -arvon), joka joissakin yksittäisissä tapauksissa voi aiheuttaa allergisia reaktioita tälle aineelle herkällä ihmisillä.

Pakkaus

12 paria PE-pussissa.
60 paria kierrätyspohjavälikassassa

IS • Notkunleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

Basic Industry

136555 090 Stærð 9
136555 100 Stærð 10
136555 110 Stærð 11

Vörulýsing

Öflugur vinnuhanskur úr krómbrúnuðu Buffalo leðri með skipt leður aftan á hendi. Teygjanlegt á bak við höndina og með styrktum saumum.

Almennt

Velja þarf rétta stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi.

Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slíkt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda. Ekki ætlað til efnavörn eða þar sem hætta er á að sameinast við hreyfanlega hluti.

Flokkun

Hanskarir hafa löggilta flokkun II í samræmi við PPE Regulation (EU) 2016/425 varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til verndar einstaklingum.

Hanskarir eru prófaðir samkvæmt EN ISO 21420:2020 (almennum), og EN 388:2016+A1:2018 (vélrænnum) stöðlum.

EU löggilding af: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Niðurstöður prófana

Viðnám við sliti 2. stig (min. 0, max 4)
Viðnám við skurði 1. stig (min. 0, max 5)
Viðnám við rif 2. stig (min. 0, max 4)
Viðnám við rafmagni 1. stig (min. 0, max 4)
TDM Viðnám við skurði X (min. A, max F)

EN 388:2016



2121X

Vernðunarmörkin eru takmörkuð við löfa svæðið.

Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, lagervinnu, þökkun og eftirlit.

Meðhöndlun / geymsla

Hanskana má ekki þvo. Blauta hanska skál láta þorna við stofuhita. Hanskana má ekki þurrka á ofni eða í þurrkara. Ekki er mælt með þurrhreinsun. Geymast best á myrkum, þurrum, svölum stað í upprunalegum umbúðum. Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Aðvörðun

Komdu ekki nálægt hlaupandi vélum (hættu á að draga). Áður en notkun er notuð skaltu athuga hanskan með sjónrænum hætti til að staðfesta öryggisaðstæður þess, það er að hanskar verða að vera í fullkomnu ástandi, hreinn og óskemmdur. Ef um er að ræða sýnilegar skemmdir (brot, blettur) þarf að skipta um hanska. Þessar hanska samsvara aðeins öryggisaðstöðu ef það er fullkomlega sett á og haldið í góðu ástandi. Notið alltaf hlífðarhanska með þurrum og hreinum snertingum fyrir

notkun. Notið hvorki í neinum olíu né vatni eða öðrum vökva. Hanskar íhlutir notaðar eru ekki þekktar fyrir að vera skaðleg fyrir notandann og hafa verið valdir fyrir bestu þreytandi þægindi. Vera má að leðrið innihaldið leifar af krómi frá sútnu (undir GV) sem í sumum tilfellum getur valdið ofnæmisviðbrögðum hjá einstaklingum sem eru með ofnæmi eða óþol.

Pakkningar

12 pör í pokum.
60 pör í endurunnum pappakösum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

Basic Industry

136555 090 Größe 9
136555 100 Größe 10
136555 110 Größe 11

Beschreibung

Kräftiger Arbeitshandschuh aus chromgegerbtem Büffelleder mit Spaltleder-Handrücken. Elastik im Handrücken und mit verstärkten Nähten.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind. Darf nicht zum chemischen Schutz verwendet werden oder bei Verwicklungsgefahr durch bewegliche Teile.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der PPE Regulation (EU) 2016/425 zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN ISO 21420:2020 (allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016+A1:2018 (mechanisch) getestet.

EU-zertifiziert von: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdaten

Strapazierfähigkeit Ebene 2 (min. 0, max 4)
Schnittfestigkeit Ebene 1 (min. 0, max 5)
Reißfestigkeit Ebene 2 (min. 0, max 4)
Stichbeständigkeit Ebene 1 (min. 0, max 4)
TDM Schnittfestigkeit X (min. A, max F)

Die Schutzstufen sind auf den Handflächenbereich beschränkt.

Anwendung / Eigenschaften

Montage, Lagerarbeiten, Verpacken und Inspektion.

Behandlung / Aufbewahrung

EN 388:2016



2121X

otto schachner nordic

Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
www.osnordic.dk (Declaration of Conformity)
Batch no. 136555-07_43943



otto schachner nordic
MEMBER OF Cerva GROUP

Dieser Handschuh ist nicht waschbar. Nasse Hand-schuhe sind bei Raumtemperatur langsam getrocknet. Nicht auf die Heizung trocknen. Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten. Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung. Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Warnung

Nähern Sie sich nicht an laufenden Maschinen (Schleppgefahr). Prüfen Sie den Handschuh vor der Verwendung visuell, um die Sicherheitsbedingungen zu überprüfen, das heißt, dass die Handschuhe in einwandfreiem Zustand, sauber und unbeschädigt sein müssen. Bei sichtbaren Beschädigungen (Bruch, Flecken) müssen Handschuhe ausgewechselt werden. Diese Handschuhe entsprechen den Sicherheits-merkmalen nur, wenn sie perfekt angelegt und in gutem Zustand sind. Tragen Sie vor dem Gebrauch Handschuhe mit trockenen und sauberen Händen. Nicht in der Nähe von Öl, Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwenden. Die verwendeten Handschuhkomponenten sind für den Benutzer nicht schädlich und wurden für den besten Tragekomfort ausgewählt. Leder kann kleine Chromreste vom Gerben enthalten (weniger als den zugelassenen Wert), die in einigen Fällen zu allergischen Reaktionen bei Menschen, die besonders anfällig sind, führen kann.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.
60 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

Basic Industry

136555 090	Maat 9
136555 100	Maat 10
136555 110	Maat 11

Omschrijving

Krachtige werkhandschoen gemaakt van verchroomd gelooid buffelleder met gespleten lederen achterkant van de hand. Elastisch in de rug van de hand en met versterkte naden.

Algemeen

Voor gebruik dient men zich er proefondervindelijk van te verzekeren dat de handschoen de juiste maat heeft, zodat het best mogelijke comfort en werkveiligheid wordt bereikt. De levensduur (gebruikstijd) kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de gebruiksomgeving en in welke mate de gebruiker zich er van verzekert, dat de handschoenen geschikt zijn voor het gewenste gebruik. Niet gebruiken voor chemische bescherming of wanneer er gevaar is voor verstrikking door bewegende delen.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform PPE Regulation (EU) 2016/425 omtrent veiligheids-eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De handschoen is getest conform de standaarden EN ISO 21420:2020 (algemene eisen) en EN 388:2016+A1:2018

(mechanische risico's). EU gecertificeerd door : INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

Testdata

Schuurweerstand	Niveau 2 (min. 0, max 4)
Snijweerstand	Niveau 1 (min. 0, max 5)
Scheurweerstand	Niveau 2 (min. 0, max 4)
Perforatieweerstand	Niveau 1 (min. 0, max 4)
TDM Snijweerstand	X (min. A, max F)

De beveiligingsniveaus zijn beperkt tot het handpalmgebied.

EN 388:2016



2121X

Gebruik / eigenschappen

Montagewerkzaamheden, magazijnwerk, verpakken en inspectie.

Behandeling / opslag

De handschoen mag niet gewassen worden. Niet laten drogen op een verwarming of in een wasdroger. Chemische reiniging wordt niet aanbevolen. Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking. Vermijd opslag in direct zonlicht.

Warning

Kom niet in de buurt van machines (gevaar van slepen). Controleer vóór gebruik de handschoen visueel om de veiligheidsvoorwaarden te controleren, dat wil zeggen dat de handschoenen in perfecte staat, schoon en onbeschadigd moeten zijn. In het geval van zichtbare beschadigingen (breuken, vlekken) moeten handschoenen worden vervangen. Deze handschoenen komen alleen overeen met veiligheidsvoorzieningen als ze perfect zijn aangebracht en in een goede staat blijven. Draag voor gebruik altijd handschoenen met droge en schone handen. Niet gebruiken in de aanwezigheid van geen olie, water of andere vloeistoffen. Het is niet bekend dat gebruikte handschoenencomponenten schadelijk zijn voor de gebruiker en zijn geselecteerd voor het beste draagcomfort. Het leer kan kleine chroomresten bevatten van het looien (onder de MAC-waarde), die in sommige gevallen allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen, die daar gevoelig voor zijn.

Verpakking

12 paar in PE-zak.
60 paar in doos van gerecycled karton.

PL • Instrukcje dla użytkownika

Nazwa / numer modelu

Basic Industry

136555 090	Rozmiar 9
136555 100	Rozmiar 10
136555 110	Rozmiar 11

Opis

Mocna rękawica robocza wykonana z garbowanej chromowo skóry bawolej z dwoiną skóry z dwoiny. Elastyczny w tylnej części dłoni i wzmocnione szwy.

Uwagi ogólne

Przed użyciem należy się upewnić, że właściwie został dobrany rozmiar rękawic w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu przy pracy. Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. Nie należy go stosować do ochrony chemicznej ani do ryzyka zaplątania się przez ruchome części.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN ISO 21420:2020 (wymogi ogólne), EN 388:2016+A1:2018 (mechaniczna).

Certyfikat oceny typu We został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

EN388:2016 Rezultaty badań

Oporność na ścieranie	2 (Min 0 Maks 4)
Oporność na przecięcie	1 (Min 0 Maks 5)
Oporność na rozdarcie	2 (Min 0 Maks 4)
Oporność na przebicie	1 (Min 0 Maks 4)
TDM Odp. na przecięcie	X (Min A,Max F)

EN388:2016



2121X

Poziomy ochrony są ograniczone do obszaru dłoni.

Cechy produktu / zastosowanie

Prace montażowe, prace magazynowe, pakowanie i kontrola.

Obsługa / przechowywanie

Rękawic nie należy myć. Mokre rękawiczki suszy się powoli w temperaturze pokojowej. Nie suszyć na grzejniku lub suszarce. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Musi być przechowywane w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga

Nie zbliżaj się do działających maszyn (niebezpieczeństwo przeciągania). Przed użyciem sprawdź wzrokowo rękawicę, aby sprawdzić jej warunki bezpieczeństwa, to znaczy, czy rękawice muszą być w idealnym stanie, czyste i nieuszkodzone. W przypadku widocznych uszkodzeń (pęknięć, plam) rękawice należy wymienić. Rękawice te odpowiadają bezpieczeństwu tylko wtedy, gdy są idealnie założone i utrzymywane w dobrym stanie. Przed użyciem zawsze nosić rękawice z suchymi i czystymi dłońmi. Nie należy używać w obecności ani oleju, ani wody ani innych płynów. Skóra może zawierać niewielki chrom pozostający po garbowaniu (poniżej dopuszczalnego poziomu), co w niektórych przypadkach może wywoływać reakcje alergiczne u osób predysponowanych. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pakowanie

12 par w woreczku PE.
60 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się do recyklingu.