

SIZE: 56 cm x 31 cm
Colours: Black, Pantone 286 C

FRONT SIDE

The image displays a collection of product information sheets for 'Solid Safety' protective gloves, specifically for Category III protection against irreversible risks. The sheets are arranged in a grid and include the following language versions:

- DE Benutzerinformation:** Schutzhandschuhe gegen irreversible Risiken / Kategorie III
- GB User Information:** Protective Gloves against irreversible Risks / Category III
- CZ Informace pro uživatele:** Ochranné rukavice proti nezvratným rizikům / kategorie III
- ES Información de usuario:** Guantes de protección contra riesgos irreversibles / Categoría III
- F Notice d'utilisation:** Gants de protection contre les risques irréversibles / catégorie III

Each sheet contains the following key information:

- CE 0598:** Certification mark.
- Regulation:** EU Regulation 2016/425, Modul D.
- Assessor:** SGS Fimko Oy, Särkinenitemie 3, 00211 HELSINKI, Finland (Notified Body No. 0598).
- EU Type Examination:** SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. (Notified Body No. 2777).
- EN 388:2016 Standard:** Abrasion resistance (Level 1-4); Level 2 (<2.000 Tours) Coupe-Test (Level 1-4); Schnittfestigkeit Level 0 (<1,2) Weiterer Kraft (Level 1-4); Level 0 (<10 N) Durchstichkraft (Level 1-4); Level 0 (<20 N) Schnittfestigkeit TDM (Level A-F): nicht geprüft
- ISO 374-7/Typ A Standard:** TYP A Permeation mind. 6 Chemikalien Level 2 (Tabelle 1)
- ISO 374-5:2016 Standard:** Schutzhandschuhe die vor Viren, Bakterien und Pilzen schützen VIRUS
- EN 388:2016 Standard:** Abrasion resistance (Level 1-4); Level 2 (<2.000 Tours) Coupe Test cut resistance (Level 1-5); Level 0 (<1,2) Tear resistance (Level 1-4); Level 0 (<10 N) Puncture resistance (Level 1-4); Level 0 (<20 N) TDM Cut resistance (Level A-F): not tested
- ISO 374-7/Typ A Standard:** TYPE A Permeation min. 6 chemicals, level 2 (table 1)
- ISO 374-5:2016 Standard:** Protective gloves protecting from viruses, bacteria and fungi VIRUS
- EN 388:2016 Standard:** odolnost proti oděru (úroveň 1-4); úroveň 2 (<2.000 probhlídek) zkouška rezistence: coupe test (úroveň 1-5); úroveň 0 (<1,2) odřívací síla (úroveň 1-4); úroveň 0 (<10 N) síla vpichu (úroveň 1-4); úroveň 0 (<20 N) odolnost proti řezu TDM (úroveň A-F): netestován
- ISO 374-7/Typ A Standard:** TYP A permeace minimálně 6 chemickým, stupně 2 (Schéma 1)
- ISO 374-5:2016 Standard:** Ochranné rukavice, které chrání před viry, bakteriemi a houbami VIRUS
- EN 388:2016 Standard:** resistencia a la abrasión (nivel 1-4); nivel 2 (<2.000 recorridos) prueba de resistencia al corte coupé (nivel 1-5); nivel 0 (<1,2) fuerza de desgaste (nivel 1-4); nivel 0 (<10 N) fuerza de punción (nivel 1-4); nivel 0 (<20 N) resistencia al corte TDM (nivel A-F): no probado
- ISO 374-7/Typ A Standard:** Tipo A permeación contra al menos 6 sustancias químicas, nivel 2 (tabla 1)
- ISO 374-5:2016 Standard:** Guantes que protegen contra virus, bacterias y hongos VIRUS
- EN 388:2016 Standard:** résistance à l'abrasion (niveau 1-4); niveau 2 (<2.000 tours) essai de résistance aux coupures (niveau 1-5); niveau 0 (<10 N) force de déchirure (niveau 1-4); niveau 0 (<10 N) force de perforation (niveau 1-4); niveau 0 (<20 N) résistance aux coupures TDM (niveau A-F): non testé
- ISO 374-7/Typ A Standard:** type A permisón contre 6 produits chimiques au minimum, niveau 2 (Tableau 1)
- ISO 374-5:2016 Standard:** Gants de protection protégeant des virus, bactéries et champignons VIRUS

Each sheet also includes a table of chemical resistance data and a schematic diagram showing protection levels across different categories.

BACK SIDE

<p>HR BA SRB Informacije o korisniku Rukavice za zaštitu od teških i nepovratnih oštećenja zdravlja / kategorija III</p> <p>CE 0598</p> <p>Ovaj proizvod je u skladu Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća 2016/425, Modul D. O registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija procijenjen preveo: SGS Fimko Oy, Särkineniente 3, 00211 HELSINKI, Finland (Ente notificatore n. 0598) omologacija na tipu UE a cura di: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda. (Organismo Notificado No. 2777).</p> <p>EN 388:2016 2000X Otpornost na habanje (razina 1-4); razina 2 (<2.000 tours) Ispitivanje Coupe testa rezanja otpora (razina 1-5); razina 0 (<1,2) Sila kidanja (razina 1-4); razina 0 (<10 N) Sila probijanja (razina 1-4); razina 0 (<20 N) Otpor rezanja TDM (razina A-F); nije testirano</p> <p>ISO 374-7/Typ A JKOPST TIP A zaštita od propusnosti najmanje na protiv barem 6 kemikalija, razina 2 (Grafikon 1)</p> <p>ISO 374-5:2016 VIRUS Rukavice za zaštitu od virusa, bakterija i glijivica</p> <p>Grafikon 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A metanol</th> <th>J n-heptan</th> <th>vrijeme</th> <th>zaštitni indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B aceton</td> <td>K natrijeva lužina 40 %</td> <td>>10 minute</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C acetonitril</td> <td>L sumporna kiselina 96 %</td> <td>>30 minute</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D diklorometan</td> <td>M dušična kiselina 65 %</td> <td>>60 minute</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E uljikov disulfid</td> <td>N octena kiselina 99 %</td> <td>>120 minute</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>F toluen</td> <td>O otporna amonijaka 25 %</td> <td>>240 minute</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>G dietilamin</td> <td>P vodikov peroksid 30 %</td> <td>>480 minute</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>H tetrahidrofuranc</td> <td>S fluorodvična kiselina 40 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I etilacetat</td> <td>T formaldehid 37 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Grafico 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A metanol</th> <th>J n-heptano</th> <th>Tempo</th> <th>indice di protezione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B acetone</td> <td>K solucão de hidrídio de sódio 40 %</td> <td>>10 minuti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C acetonitrile</td> <td>L ácido sulfúrico 96 %</td> <td>>30 minuti</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D diclorometano</td> <td>M ácido nítrico 65 ±%</td> <td>>60 minuti</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E disulfato de carbono</td> <td>N ácido acético 99 %</td> <td>>120 minuti</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>F toluene</td> <td>O solução de amônia 25 %</td> <td>>240 minuti</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>G dietilamina</td> <td>P peróxido de hidrogénio 30 %</td> <td>>480 minuti</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>H tetrahidrofurano</td> <td>S ácido fluorídrico 40 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I etilacetato</td> <td>T formaldeído 37 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ISO 374-7/Typ A JKOPST TIPO A permeazione contro almeno 6 sostanze chimiche, livello 2 (Grafico 1)</p> <p>ISO 374-5:2016 VIRUS Guanti di protezione da virus, batteri e funghi</p>	A metanol	J n-heptan	vrijeme	zaštitni indeks	B aceton	K natrijeva lužina 40 %	>10 minute	1	C acetonitril	L sumporna kiselina 96 %	>30 minute	2	D diklorometan	M dušična kiselina 65 %	>60 minute	3	E uljikov disulfid	N octena kiselina 99 %	>120 minute	4	F toluen	O otporna amonijaka 25 %	>240 minute	5	G dietilamin	P vodikov peroksid 30 %	>480 minute	6	H tetrahidrofuranc	S fluorodvična kiselina 40 %			I etilacetat	T formaldehid 37 %			A metanol	J n-heptano	Tempo	indice di protezione	B acetone	K solucão de hidrídio de sódio 40 %	>10 minuti	1	C acetonitrile	L ácido sulfúrico 96 %	>30 minuti	2	D diclorometano	M ácido nítrico 65 ±%	>60 minuti	3	E disulfato de carbono	N ácido acético 99 %	>120 minuti	4	F toluene	O solução de amônia 25 %	>240 minuti	5	G dietilamina	P peróxido de hidrogénio 30 %	>480 minuti	6	H tetrahidrofurano	S ácido fluorídrico 40 %			I etilacetato	T formaldeído 37 %			<p>I Informazioni per l'utente Guanti di protezione da rischi irreversibili / Categoria III</p> <p>CE 0598</p> <p>Il prodotto è conforme al Regolamento 2016/425, modulo D. Accertamento effettuato da: SGS Fimko Oy, Särkineniente 3, 00211 HELSINKI, Finland (Ente notificatore n. 0598) omologazione del tipo UE a cura di: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda. (Organismo Notificado No. 2777).</p> <p>EN 388:2016 2000X resistenza all'abrasione (livello 1-4); livello 2 (<2.000 tour) teste di resistenza al taglio del coupé (livello 1-5); livello 0 (<1,2) forza di strappo (livello 1-4); livello 0 (<10 N) forza di punta (livello 1-4); livello 0 (<20 N) resistenza al taglio TDM (livello A-F); non testato</p> <p>ISO 374-7/Typ A JKOPST TIPO A permeazione contro almeno 6 sostanze chimiche, livello 2 (Grafico 1)</p> <p>ISO 374-5:2016 VIRUS Luvas de proteção que protegem contra vírus, bactérias e fungos</p>	<p>PT Informação para o utilizador Luvas de proteção contra riscos irreversíveis / Categoria III</p> <p>CE 0598</p> <p>O produto cumpre a Regulamento 2016/425, Módulo D. Por avaliação levada a cabo por: SGS Fimko Oy, Särkineniente 3, 00211 HELSINKI, Finland (Organismo Notificado N.º 0598) Exame UE de Tipo realizado por: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda. (Organismo Notificado No. 2777).</p> <p>EN 388:2016 2000X resistência à abrasão (nível 1-4); nível 2 (<2.000 excusas) teste de corte de resistência ao corte (nível 1-5); nível 0 (<1,2) força de arranque (nível 1-4); nível 0 (<10 N) força de punção (nível 1-4); nível 0 (<20 N) resistência ao corte TDM (nível A-F); não testado</p> <p>ISO 374-7/Typ A JKOPST TYP A stopień przenikalności wobec co najmniej 6 substancji chemicznych, poziom 2 (Tabela 1)</p> <p>ISO 374-5:2016 VIRUS Rękawice ochronne do ochrony przed wirusami, bakteriami i grzybami</p>	<p>PL Informacja dla użytkownika Rękawice ochronne do ochrony przed nieodwracalnymi szkodami i śmiertelnymi zagrożeniami / Kategoria III</p> <p>CE 0598</p> <p>Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D. Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D. Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D. Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D.</p> <p>EN 388:2016 2000X odpornost proti obrabi (stopnja 1-4); stopnja 2 (<2.000 tur) preskus coupe testa rezanja (stopnja 1-5); stopnja 0 (<1,2) sila trčanja (stopnja 1-4); stopnja 0 (<10 N) sila razbijanja (stopnja 1-4); stopnja 0 (<20 N) rezalna odpornost TDM (stopnja A-F); ni testiran</p> <p>ISO 374-7/Typ A JKOPST TIP A učinkovitost proti prepuščanju najmanj proti najmanj 6 kemikalijam, stopnje 2 (Tabela 1)</p> <p>ISO 374-5:2016 VIRUS Zaščitne rokavice, ki ščitijo pred virusi, bakterijami in glijivimi</p>	<p>SLO Podatki o uporabniku Zaščitne rokavice proti nepopravljivim tveganjem / zaščito pred kemikalijami kategorije III</p> <p>CE 0598</p> <p>Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D. Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D. Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D. Izdelek je v skladu Uredbo 2016/425, modul D.</p> <p>EN 388:2016 2000X odpornost proti obrabi (stopnja 1-4); stopnja 2 (<2.000 tur) preskus coupe testa rezanja (stopnja 1-5); stopnja 0 (<1,2) sila trčanja (stopnja 1-4); stopnja 0 (<10 N) sila razbijanja (stopnja 1-4); stopnja 0 (<20 N) rezalna odpornost TDM (stopnja A-F); ni testiran</p> <p>ISO 374-7/Typ A JKOPST TIP A učinkovitost proti prepuščanju najmanj proti najmanj 6 kemikalijam, stopnje 2 (Tabela 1)</p> <p>ISO 374-5:2016 VIRUS Zaščitne rokavice, ki ščitijo pred virusi, bakterijami in glijivimi</p>	<p>UA Інформація про користувача Рукавички для захисту від незворотних пошкоджень / категорія III</p> <p>CE 0598</p> <p>Продукт відповідає Регламенту ЄС 2016/425, модуль D, Європейського Парламенту та Ради про засоби індивідуального захисту. Експертиза проведена: SGS Fimko Oy, Särkineniente 3, 00211 HELSINKI, Finland (акредитований орган сертифікації № 0598), сертифікація на відповідність вимогам ЄС проведена: SATRA Technology Europe Ltd, бізнес-парк Bracetown, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ірландія. (Notifікований орган № 2777).</p> <p>EN 388:2016 2000X стійкість до стирання (рівень 1-4); рівень 2 (<2.000 типів) виробування купе вірювання опору (рівень 1-5); рівень 0 (<1,2) сила розриву (рівень 1-4); рівень 0 (<10</p>
A metanol	J n-heptan	vrijeme	zaštitni indeks																																																																										
B aceton	K natrijeva lužina 40 %	>10 minute	1																																																																										
C acetonitril	L sumporna kiselina 96 %	>30 minute	2																																																																										
D diklorometan	M dušična kiselina 65 %	>60 minute	3																																																																										
E uljikov disulfid	N octena kiselina 99 %	>120 minute	4																																																																										
F toluen	O otporna amonijaka 25 %	>240 minute	5																																																																										
G dietilamin	P vodikov peroksid 30 %	>480 minute	6																																																																										
H tetrahidrofuranc	S fluorodvična kiselina 40 %																																																																												
I etilacetat	T formaldehid 37 %																																																																												
A metanol	J n-heptano	Tempo	indice di protezione																																																																										
B acetone	K solucão de hidrídio de sódio 40 %	>10 minuti	1																																																																										
C acetonitrile	L ácido sulfúrico 96 %	>30 minuti	2																																																																										
D diclorometano	M ácido nítrico 65 ±%	>60 minuti	3																																																																										
E disulfato de carbono	N ácido acético 99 %	>120 minuti	4																																																																										
F toluene	O solução de amônia 25 %	>240 minuti	5																																																																										
G dietilamina	P peróxido de hidrogénio 30 %	>480 minuti	6																																																																										
H tetrahidrofurano	S ácido fluorídrico 40 %																																																																												
I etilacetato	T formaldeído 37 %																																																																												