



PROFESSIONAL

FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS502KEV WELDER is a double progression lanyard that complies with EN354 and EN355. Made with heat resistant Kevlar® and Nomex® coated webbing, this product is designed for welders and workers that are exposed to flame, fire and associated welding processes.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - EN 365:2004
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	Kevlar® webbing Nomex® coated 44mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107



PROFESSIONAL

FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS502KEV WELDER é um corda de progressão dupla em conformidade com EN354 e EN355. Feita com fitas Kevlar® e Nomex® resistentes ao calor, este produto é projetado para soldadores e trabalhadores expostos a chamas, fogo e processos de soldagem associados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - EN 365:2004
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	Kevlar® webbing Nomex® coated 44mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107