

## Universalhandsker

Trykt den 23-07-2015

### Handskemateriale

- Naturgummilatex (Belægning)
- Interlock bomuld (Formmateriale)

### Mulige skadelige ingredienser

#### Sensibilisatorer

- Zinkdiethyldithiocarbamat
- Naturgummeproteiner

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne ingrediens i handsen og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

#### REACH-forordning 1907/2006

Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansell's websted

### Egenskaber

- Fremragende fysiske egenskaber
- Enestående fingersmidighed

### EN-testdata

#### Slidstyrke:

Ydeevne X

#### Snitbestandighed:

Ydeevne 2

#### Rivstyrke:

Ydeevne 4

#### Punkteringsstyrke:

Ydeevne 1

#### Antændelighed:

Performance level X (test not applicable)

#### Bestandighed ved varmekontakt:

Ydeevne 2 Kontakttemperatur 250° C >15s

#### Bestandighed ved konvektionsvarme:

Performance level X (test not applicable)

#### Bestandighed ved strålingsvarme:

Performance level X (test not applicable)

#### Bestandighed ved små sprøjt af smeltet metal:

Performance level X (test not applicable)

### Bestandighed ved større mængder smeltet metal:

Ydeevne X (test not applicable)

### Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004

De er kategoriseret i "Kompliceret konstruktion" (= beskyttelse mod dødelige risici).

EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol for det færdige produkt fra

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

### Anvendelse – brugsbegrænsninger

Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på <math>-30^{\circ}</math> C eller <math>160^{\circ}</math> C

Håndbeskyttelse (mekanisk)

### Opbevaring

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Handskonstruktio tion	Format eriale	Belægning	Belægningsmode l/mønster	Manchet- modeller	Farve	EN-str.	Længde mm	Pakning
Skåret & syet	Interloc k bomuld	Naturgummilatex	¼-dyppet	Ribkant	Grøn	7, 8, 9, 10	230 - 260	12 par i en pose, 6 poser i en karton

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu