

SHOWA

DURACoil 386

Mikroporøs nitrilbelægning ovenpå DURACoil-for, der er forstærket med HPPE

[FUNKTIONER

- DURACoil-for med polyestervikling og multifilament, forstærket med HPPE "
- EN 388:2016: Skærefasthed C
- Mikroporøs nitrilbelægning giver et godt greb og gennemluftning
- Fremragende pasform takket være specialdesignet
- Sømløs strik
- Høj slidstyrke (niveau 4)

[FORDELE

- Forbedret snitmodstandsdygtighed takket være DURACoil specialfibre-viklingsteknologien
- SHOWA 386: mikroporøs nitrilbelægning beskytter hånden mod olier og hudafskrabninger, samtidig med at den stadig er åndbar
- Maksimal komfort ved udførelse af delikate opgaver takket være de bløde og fleksible HPPE-egenskaber kombineret med viklingsteknologien med højt multifilament
- Høj grad af fleksibilitet og bevægelighed takket være avanceret grebteknologi
- Ergonomisk designet, så den følger håndens naturlige former, hvilket giver forbedret bevægelighed og langvarig brug
- Håndfladens prægede nitrilbelægning er olieafvisende, så greb og holdbarhed øges i let olierede omgivelser
- Omkostningseffektive handsker, der kan vaskes og genanvendes

[INDUSTRI



Luft- og rumfartsindustri



Lufthavne og havne



Bilindustri



Bygningsarbejde



Ingeniørarbejde



Produktion



Mekanik



Emballage

[IDEELLE APPLIKATIONER

- Håndtering af komplicerede dele
- Let montage af oliemættede arbejdsemner
- Maskiner og teknik
- Autoreparationer og -vedligeholdelse
- Montage af tørre og olierede dele
- Komponentføring
- Maskinteknik



FORMATERIALE

- Teknisk garn
- HPPE
- Polyester

BELÆGNING

- Mikroporøs nitril



STANDARDS



SHOWA

DURACoil 386



EMBALLAGE

- 10 Par pr. plastikpose
- 12 Plastikposer pr. æske
- 120 Par pr. æske



STØRRELSER

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARVE

- Grå



[DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I

SHOWA DURACoil 546



FORMATERIALE

HPPE

BELÆGNING

Polyurethan

KATEGORI

Snitbeskyttelse

SHOWA 381



FORMATERIALE

Teknisk garn

BELÆGNING

Mikroporøs nitril

KATEGORI

Til flere formål

SHOWA 380



FORMATERIALE

Sømløs strik

BELÆGNING

Mikroporøs nitril

KATEGORI

Til flere formål

[BRUGERVEJLEDNING

Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted.

[ANSVARFRASKRIVELSE

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved