

**PROFESSIONAL**

**FS240**

**FLASH HARNESS**



The FLASH is a multipurpose full body harness that can be used in a wide variety of work areas from rope access, rescue, construction, wind turbines to riggers or wooden poles. This equipment has an aluminum d-ring on the back (A - EN361) and two front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). It has two loops for positioning on the belt (EN358) and two front loops in the ventral area for rope access (EN813). This harness has 8 adjustment points for a perfect fit and the location of the buckles allows it to be opened fully and easily dressed like a jacket. The harness is identified with RFID tag, S/N tag and QR code for easy tracking and control.

This harness integrates twICEme HTH technology, a safety technology that allows bystanders to alert, locate, and identify an incapacitated person. Safety info such as a medical ID, insurance details, and phone numbers can be made available to people around you - by the tap of a smartphone.



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

METAL PARTS	Aluminium, steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	ALU D-ring at back and sides, webbing loops at front
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	5
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	8
BUCKLES	4 ALU IZY quick connect buckles; 2 aluminium spring buckles; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
COMPONENTS	Safety Technology - FALL SAFE INSPECTOR®, twICEme
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS240-S/M - 2,30kg - 5605423570687 FS240-XXL - 2,70kg - 5605423571226 FS240-L/XL - 2,50kg - 5605423571219

**PROFESSIONAL**

**FS240**

**FLASH HARNESS**



O FLASH é um arnês multifunções, podendo ser utilizado numa vasta variedade de áreas de trabalho, desde o acesso por cordas, ao resgate, construção, turbinas eólicas até riggers ou postes de madeira. Este equipamento tem um d-ring de alumínio nas costas (A - EN361) e dois loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Tem duas argolas para posicionamento no cinto (EN358) e dois loops frontais na zona do ventre para acesso por cordas (EN813). Este arnês tem 8 pontos de ajuste para uma adaptação perfeita e a localização das fivelas permite que seja aberto na totalidade e vestido facilmente como um casaco. O arnês está identificado com tag RFID, etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.

Este arnês integra a tecnologia twICEme HTH, uma tecnologia de segurança que permite que transeuntes alertem, localizem e identifiquem uma pessoa incapacitada. Informações de segurança, como identificação médica, detalhes de seguro e números de telefone, podem ser disponibilizadas para as pessoas ao seu redor - com o toque de um smartphone.



**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm repelente à água
D-RINGS	ALU D-ring dorsal e lateral, loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	4
PADDING OMBROS	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING PERNA	Sim
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUPORTE DE FERRAMENTAS	5
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15kg
PONTOS DE AJUSTE	8
FIVELAS	4 ALU fivelas IZY quick connect; 2 ALU spring fivelas; 2 ST fivelas de barras
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Sim
COMPONENTES	Tecnologia de Segurança - FALL SAFE INSPECTOR®, twICEme
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS240-S/M - 2,30kg - 5605423570687 FS240-XXL - 2,70kg - 5605423571226 FS240-L/XL - 2,50kg - 5605423571219